

Olympus



OLYMPUS è una confezionatrice semiautomatica in grado di soddisfare tutte le richieste dal mercato per i principali sistemi di confezionamento, come semplice saldatura, sottovuoto parziale, atmosfera protettiva in gas flash e vuoto gas, e lo skin, tutti anche in modalità protrusione. La caratteristica distintiva di Olympus è la presenza di una tavola rotante che permette il carico e lo scarico della vaschetta da un lato della tavola, mentre in contemporanea, la macchina completa il ciclo di confezionamento in campana, dall'altro lato, riducendo quindi al minimo i tempi di attesa. Esiste la possibilità di dotare la Olympus di un estrattore automatico di vaschette nella zona di carico/scarico delle stesse così da velocizzare ulteriormente questo processo. Con un unico stampo adeguatamente configurato Olympus è in grado di confezionare in tutte le modalità: solo saldatura, Map, Skin. Olympus può confezionare fino a 28 vaschette in modalità saldatura, 16 vaschette in MAP e 12 vaschette in SKIN. Il particolare sistema di riavvolgimento dello sfrido del film, le modalità di estrazione e cambio dello stampo e la presenza di un pannello di controllo touch screen in grado di gestire i parametri macchina, sono alcune delle ulteriori caratteristiche tecniche che contraddistinguono questa macchina rendendola unica sul mercato.

Punti di forza:

- **Pannello di controllo touch screen**
Plc Touch wide screen 7.2" a 6500 colori, porte USB/ethernet, 99 programmi, personalizzazione della lingua, controllo temperatura integrato, gestione avanzata parametri MAP, SKIN e graduate vacuum.
- **Riavvolgitore automatico film**
Riavvolgitore automatico del film con regolazione dell'avanzamento programmabile per ottimizzare lo sfrido. Possibilità installazione kit centratura film stampato.
- **Cambio stampo semplice**
Cambio stampo inferiore ai 2 minuti senza l'ausilio di utensili – disponibile come optional carrello porta/cambio stampo con unità di preriscaldamento.
- **Carrello cambio stampo**
Carrello in acciaio inox, per cambio formato veloce dello stampo in meno di due minuti, senza l'impiego di utensili e in totale sicurezza per l'operatore

- **Telaio inox**
Telaio realizzato su una solida struttura in acciaio inox con basamento da 1,2 cm di spessore.
- **Tavola rotativa**
Doppia camera del vuoto su tavola rotante per abbattimento dei tempi morti.
- **Quadro Elettrico**
Quadro elettrico in acciaio inox 304 ad alto spessore, telaio con saldature a filo, contatti numerati, facilmente accessibile e sanificabile. Apertura tramite pannello inox incernierato.
- **Pompa Busch**
Pompa Busch integrata nel telaio da 40/60/100 m³/h – optional pompe idonee per il confezionamento ad alto tenore di ossigeno (>21%o₂).
- **Olympus XL Special**
Massima dimensione vaschette 565 x 370 H120.
- **Olympus Protruding**